



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex VCE 44 L AC-Set Sicherheitssauger Klasse L

Bestell- und Artikelnummer: 444-162

Listenpreis CHF 946.48

Fuxpreis CHF 757.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemen auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten $> 1 \text{ mg/m}^3$



Technische Daten

- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 42 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 26 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Abmessung (L x B x H): 565 x 385 x 650 mm
- Kabellänge: 7.5 m

- Gewicht: 16.7 kg

Standard-Ausrüstung

- Reinigungsset
- 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M 445.088
- 1 PP Entsorgungssack 445.061
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- 2 Schlauchhalter