



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GSB 18V-55 Akku-Schlagbohrmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 06019H5302

Listenpreis CHF 206.00

Fuxpreis CHF 175.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Leistungsstarke 18V-Schlagbohrmaschine der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch

- Robust und leistungsstark: Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
- Bürstenloser Motor für lange Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung

Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubenanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrerschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubendurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Anzeige, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Drehmoment (weich/hart/max.) 28/55/- Nm
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 450 / 0 – 1.750 min⁻¹
- Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 mm
- Bohr-Ø Holz, max. 35 mm
- Bohr-Ø Stahl, max. 13 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk, max. 13 mm
- Schrauben-Ø, max. 8 mm
- Drehmomentstufen 20
- Gewicht exkl. Akku 1.1 kg

